

VESTEL

Proje Ortağım

LED Aydınlatma

Otel & İnşaat Projeleri

Dijital Ekran Çözümleri

İklimlendirme

Kamu



Teknik Özellikler

PDU65UF82/4

Panel Özellikleri	
Ekran Boyutu	65"
Panel Teknolojisi	IPS
LED Tipi	DLED
Parlaklık	400 cd/m ²
Çözünürlük	3840 x 2160 (16:9) - UHD
Kontrast Oranı	1200:1
Dinamik Kontrast Oranı	40000:1
Panel Ömrü	50000 Saat
Tepki Süresi	8 ms
Ekran Aktif Alanı (YxD)	1428 mm x 804 mm
Piksel Aralığı (YxD)	0.372 x 0.372 mm
PPI	68
Görüş Açısı	178° (89U/89D/89L/89R) @ CR>10
Renk Sayısı	1.07 B (10-bit)
Dikey Frekans	60Hz
Bezel Tipi	UNB
Yatay-Dikey Kullanım	Yatay / Dikey
Panel Tipi	24/7
Kullanım alanları	Kapalı Alan
Ekran Bağlantıları	
Giriş (Opsiyonel)	VGA, HDMI, DP1.2a, USB, RS232, RJ12, LAN, Line-in
Çıkış	HDMI, DP1.2a, Kulaklık, Optik SPDIF, Hoparlör (2 x 8 W)
Mekanik Özellikler	
Ürün Boyutu (GxDxY)	1459 x 99 x 853 mm
Paket Boyutu (GxDxY)	1607 x 177 x 980 mm
Ağırlık	24.45 kg
Paket Ağırlığı	31.85 kg
Vesa Boyutu	400 x 400 mm
Bezel Kalınlığı	A:21 Ü:15 Sol/Sağ:15 mm
Çalışma Özellikleri	
Çalışma Sıcaklığı	0-40°C
Çalışma Nem Oranı	10-90%
Güç Özellikleri	
Güç Kaynağı	110 VAC - 240 VAC - 50/60 Hz
Güç Tüketimi	TBD (Uyku modus≤0.5W)
Özellikler	
Temel Özellikler	WiFi, Uzaktan Ekran Paylaşımı, Oto. Uyku Modu, Panel Kilidi, Kumanda Kilidi, Oto. Renk Ayarı, Oto. Açılma Ayarı, Zamanlayıcı, Daisy Chain Bağlantı, USB'den oynatma, Çıkarılabilir Logo
Opsiyonel Özellikler	OPS, IR Dokunmatik Panel
Aksesuar	
Standart	Duvar Montaj Kiti, Uzaktan Kumanda, Pil, Kullanma Kılavuzu
Sertifikalar	
Güvenlik	Var
EMC	Var
CE	Var